ABSTRACT

To ensure the possibility of offshore shipping of a liquid medium, primarily oil, from an onshore tank farm into sea-going tankers in the winter time in the ice conditions by ensuring both mooring to an offshore terminal and single-point mooring of a tanker at any time, without depending on the dominating wind and sea condition, in a direction most convenient for it with the possibility of its roundabout turning, with the subsequent servicing of it by transporting a liquid medium into such a tanker the following transformations have been made:

- a known ice breaker (1) is provided with: a diving station (5) installed on its deck (3), the said diving station being provided with a diving trunk (6) made in the hull (2) of the ice-breaker (1), a device for the protection of a flexible hose (8) of an underwater pipeline against ice action, the said device being made, according to the first embodiment, in the form of a cylinder (7) provided with guides (13) for moving in a guiding trunk (10) made in the stern side of the hull (2). According to the second embodiment the ice-breaker (1) is provided with a device for the protection of the flexible hose (8) of the underwater pipeline against ice action, the said device being made in the form of a pontoon (15) provided with a trunk (16) for servicing the flexible hose (8) and installed in the travel position on the deck (4);
- a system of single-point mooring and servicing of ships is provided with the ice-breaker (1), which is claimed as an invention, for ensuring offshore shipping of oil, a mooring line and a hose for transporting a liquid medium are made as a single hose-mooring line (28); a method of single-point mooring and servicing of ships, primarily tankers (9) is carried out with the use of the claimed ice-breaker (1) and the hose-mooring line (28).

ИСПРАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ

(19) ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Международное бюро



1 PRINTED AT ANY OFFICE AND ANY OFFI

(43) Дата международной публикации: 18 Декабря 2003 (18.12.2003) (10) Номер международной публикации: WO 2003/104076 A1

- (51) Международная патентная классификация ⁷: В63В 35/08, 22/02
- (21) Номер международной заявки: PCT/RU2002/000515
- (22) Дата международной подачи:

2 декабря 2002 (02.12.2002)

(25) Язык подачи:

русский

(26) Язык публикации:

русский

- (30) Данные о приоритете: 2002114906 6 июня 2002 (06.06.2002) RU
- (71) Заявители и
- (72) Изобретателн: КУЛИКОВ Николай Владимирович [RU/RU]; 101000 Москва, Златоустинский пер., д. За, кв. 62 (RU) [KULIKOV, Nikolai Vladimirovich, Moscow (RU)]. РУКША Вячеслав Владими-

рович [RU/RU]; 121471 Москва, Можайское шоссе, д. 36, кв. 17 (RU) [RUKSHA, Vyacheslav Vladimirovich, Moscow (RU)].

- (74) Агент: КУЗЬМИНА Ольга Александровна; 183038 Мурманск, ул. Коминтерна, д. 15 (RU) [KUZMINA, Olga Alexandrovna, Murmansk (RU)].
- (81) Указанные государства (национально): СА, DK, GB, NO, US.
- (84) Указанные государства (регионально): европейский патент (АТ, ВЕ, ВG, СН, СҮ, СZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).


Декларация в соответствии с правилом 4.17:

Об авторстве изобретения (правило 4.17 (iv)) только для US.

[Продолжение на след. странице]

(54) Title: ICE BREAKER (VARIANTS), METHOD AND SYSTEM FOR SINGLE-SUPPORT MOORING AND SERVICING SHIPS

(54) Название изобретения: ЛЕДОКОЛ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ И СХЕМА ОДНООПОРНОЙ ШВАРТОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДОВ



The invention discloses the following transformations: In order to carry out the offshore discharge of a liquid load, mainly oil from a land storage plant to ocean-going tankers during winter time and ice formation by mooring the tankers to a mooring berth or by a single-support mooring at any time irrespective of a prevailing wind and the state of sea in a more comfortable direction for said mooring berth and in such a way that the tankers can perform a full circle and be loaded with a liquid medium, an ordinary icebreaker (1) comprises a diving station (5) which is arranged on the deck (3) thereof and provided with a diving well (6) in the hull (2) of said icebreaker (1), and a device for protecting the flexible hose (8) of an undersea pipeline against ice. In the first variant, said protecting device is embodied in the form of a cylinder (7) provided with guides (13) which make it movable inside a guiding well (10) embodied in the aft end of the hull (2). In the second variant, the icebreaker (1) comprises a device for protecting the flexible hose (8) of the undersea pipeline against ice embodied in the form of a pontoon (15) which is provided with a service well (16) for said flexible hose (8), said device being arranged on the deck (4) and secured for the sea. The inventive system for single-support mooring and servicing ships comprises the inventive icebreaker (1) for the offshore discharge of oil. A mooring rope and a hose for transporting a fluid medium are embodied in the form of an integral hose-rope (28). The inventive method for single-support mooring and servicing ships, mainly tankers (9) is carried out with the aid of the inventive icebreaker (1) and the hose-rope (28).

Опубликована

С отчётом о международном поиске.

(48) Дата публикации настоящего исправленного варианта: 15 апреля 2004

(15) Информация об исправлении: См. Бюллетень РСТ № 16/2004 от 15 апреля 2004, Раздел II

В отношении двухбуквенных кодов, кодов языков и других сокращений см. «Пояснения к кодам и сокращениям», публикуемые в начале каждого очередного выпуска Бюллетеня РСТ.

(57) Реферат: осуществления рейдовой отгрузки текучей среды, возможности Для преимущественно нефти, от берегового резервуарного парка в морские танкеры в зимний период времени в ледовых условиях путем обеспечения как швартовки танкеров к рейдовому причалу, так и одноопорной швартовки в любой момент времени вне зависимости от преобладающего ветра и состояния моря, в наиболее удобном для него с последующим направлении, с возможностью поворота по полному кругу обслуживанием танкеров по транспортированию текучей среды в последние, выполнены следующие преобразования:

-известный ледокол (1) снабжен установленным на палубе (3) водолазным постом (5) с водолазной шахтой (6), выполненной в корпусе (2) ледокола (1), устройством для защиты гибкого шланга (8) подводного трубопровода от воздействия льда, по 1 варианту выполненным в виде цилиндра (7), снабженного направляющими (13) для перемещения в направляющей шахте (10), выполненной в кормовой оконечности корпуса (2). По 2 варианту ледокол (1) снабжен устройством для защиты гибкого шланга (8) подводного трубопровода от воздействия льда, выполненным в виде понтона (15), имеющего шахту(16) обслуживания гибкого шланга (8) и установленного в положении по – походному на палубе (4).

-система одноопорной швартовки и обслуживания судов снабжена предлагаемым в качестве изобретения ледоколом (1) обеспечения рейдовой отгрузки нефти, причем швартов и шланг для транспортирования текучей среды выполнены в виде единого шланга — швартова (28), способ одноопорной швартовки и обслуживания судов, преимущественно танкеров (9), проводят с помощью предлагаемого ледокола (1) и шланга-швартова (28).